

NL - PPC Afdichtkit MS trijs is een professionele, elastische, overschilderbare, waterbestendige kit op basis van MSP. Een perfecte combinatie van de beste eigenschappen van acrylaat- en siliconenkit.

Toepassing PPC Afdichtkit MS trijs is een hoogwaardige kit voor aansluitvoegen tussen plinten en vloeren, schimmelwerende voegen in keukens en dilatatievoegen. Tevens geschikt voor lichte verlijmingen van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Geschikt voor vochtige ruimtes. **Verwerking** Ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van primer alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. **Gebruik:** Hand- of luchtkitspuit. Niet verwerken beneden +5°C. Niet lijmresten verwijderen met PPC Universele reinigingsdoekjes. Voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met vinger of plamuurmes natgemaakt met zuurvrij zeepwater. Na uitharding overschilderbaar. **Eigenschappen** Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +100°C. Goede vocht- en vorstbestendigheid. Bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Blijvend elastisch. Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten of siliconen. Soepel verwerkbaar.

NL - Bevat Trimethoxyvinylsilane, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylethylenediamine, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu.

INHOUD/CONT. 290 ML

Plinten & Profielen Centrale B.V.
P.O. Box 74
3960 BB Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Phone +31 (0) 343 432 321
Fax +31 (0) 343 432 395
info@plintenenprofielcentrale.nl
www.plintenenprofielcentrale.nl

MS TRIJS

ELASTISCH | OVERSCHILDBAAR | AFDICHTEN

OP VRIJWEL ALLE ONDERGRONDEN | VOCHT- en VORSTBESTENDIG

VERLIJMINGEN | TOEGEVOEGD NIET AAN

WATERBESTENDIG | GESCHIKT VOOR VOCHTE

RUIMTES | GEEN ZUURVLEKKEN OP NATUURSTEEN

FR - Le PPC mastic MS trijs est un mastic professionnel, élastique, pour être peint, résiste à l'eau à base de MSP. Une combinaison des meilleures caractéristiques des mastic acrylique et silicone.

Application Le PPC mastic MS trijs est un mastic de haute qualité pour l'application dans les joints de plinthes et de revêtements. Applicable sur les surfaces et les joints de dilatation. Convient également pour la colle des plinthes, tous les matériaux et les faces (même humides). Convient aux joints humides. Traitement de surface doit être libre de sape, de poussière et de toute contamination. Peut être utilisé sur les surfaces extrêmement poreuses. Convient à l'application avec des substrats tels que PE, PP et Teflon. Ne pas utiliser en dessous de +5°C. Nettoyer les résidus avec un chiffon humide. Pour une application optimale, la largeur de la joint doit être au moins 5 mm. Appliquer avec le doigt ou un outil approprié. Après durcissement, la joint peut être repeint. Bonne résistance à l'humidité et à la température.

Le PPC mastic MS trijs est un mastic professionnel, élastique, pour être peint, résiste à l'eau à base de MSP. Une combinaison des meilleures caractéristiques des mastic acrylique et silicone. Convient à l'application avec des substrats tels que PE, PP et Teflon. Ne pas utiliser en dessous de +5°C. Nettoyer les résidus avec un chiffon humide. Pour une application optimale, la largeur de la joint doit être au moins 5 mm. Appliquer avec le doigt ou un outil approprié. Après durcissement, la joint peut être repeint. Bonne résistance à l'humidité et à la température.

MS TRIJS

ARTIKELNUMMER 96839

