

CLASSIC 40

Fiche technique

Classification	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol hétérogène en polychlorure de vinyle	
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense	
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	32 General	
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré	
Contenu du liant	ISO 11638	Type I	
Caractéristiques	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Épaisseur totale	ISO 24346	2 mm	
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,40 mm	
Poids total	ISO 23997	2150 g/m²	
Performance pour le Marquage CE	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0070-DoP-2024-10	
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1	
Caractéristiques antidérapantes (EN 13893)	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	
Caractéristiques antidérapantes	DIN 51130	R10	
Propension à l'électricité statique	EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m²·K/W	
Performance technique	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm	
Adapté aux chaises à roulettes	ISO 4918	Pas d'usure après 25000 cycles	
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun dommage	
Isolation acoustique - ΔL_w	EN ISO 717-2	13 dB	
Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance chimique	ISO 26987	Pas affecté	
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (maximum 27°C)	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,40$ %	
Incurvation après exposition à la chaleur	ISO 23999	$\leq 8 $ mm	
Développement durable, environnement et qualité de l'air	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Recyclable		Oui - chutes de poses propres et fin d'usage avec ReStart® (ISO 14021)	
Contenu recyclé		26 %	
Empreinte carbone (Cradle-to-Gate, modules EPD A1 - A3)		5,95 kg CO ₂ e / m²	
Sans phtalate		100% sans phtalate	
Emission COV totale après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)	
Emissions de formaldéhyde après 28 jours		E1	
EPD (Environmental product declarations)		Disponible	
MHS (Material Health Statement)		Disponible	
SCS Floorscore		Oui	
Label EMISSIONS		A+	
Allergy UK Seal Of Approval		Approved	
Dimensions et décors			
Rouleau		Roll 2x25m Rouleau 25 m x 3 m Rouleau 25 m x 4 m	
Nombre de décors disponibles		24	





Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées pour des ajustements ultérieurs (24/04/2026). Conformément à la réglementation européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site www.tarkett.be. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

