ICONIK 240

Fiche technique

Classification	Norme	Valeur Tarkett	Exigences
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé	
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense	
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	32 General	
Contenu du liant	ISO 11638	Type I	
Caractéristiques	**Norme**	**Valeur Tarkett**	**Exigences**
Epaisseur totale	ISO 24346	2,40 mm	
Epaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm	
Poids total	ISO 23997	1580 g/m²	
Performance pour le Marquage CE	**Norme**	**Valeur Tarkett**	**Exigences**
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03	
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1	
Caractéristiques antidérapantes (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	
Caractéristiques antidérapantes	DIN 51130	R10	
Propension à l'électricité statique	EN 1815	Antistatique (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²•K/W	
Performance technique	**Norme**	**Valeur Tarkett**	**Exigences**
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm	
Adapté aux chaises à roulettes	ISO 4918	Pas d'usure après 25000 cycles	
Isolation acoustique - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB	
Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance chimique	ISO 26987	Pas affecté	
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (maximum 27°C)	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	ISO 23999	≤ |8| mm	
Développement durable, environnement et qualité de l'air	**Norme**	**Valeur Tarkett**	**Exigences**
Recyclable		Oui - chutes de poses propres et fin d'usage avec ReStart® (ISO 14021)	
Contenu recyclé		28 %	
Empreinte carbone (Cradle-to-Gate, modules EPD A1-A3)		2,76 kg CO_2e /m²	
Empreinte carbone (modules EPD A-D)		1,96 kg CO_2e /m²	
Sans phtalate		100% sans phtalate	
Emission COV totale après 28 jours	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)	
Classement BREEAM		A+	
Emissions de formaldehyde après 28 jours		E1	
EPD (Environmental product declarations)		Disponible	
MHS (Material Health Statement)		Disponible	
SCS Floorscore		Oui	
Label EMISSIONS		A+	
Allergy UK Seal Of Approval		Approved	
Dimensions et décors			
Rouleau		Roll 2x25m Rouleau 25 m x 3 m Rouleau 25 m x 4 m	
Nombre de décors disponibles		52	

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées pour des ajustements ultérieurs (19/05/2026). Conformément à la réglementation européenne N° 305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site www.tarkett.be. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.