

TOPAZ 70

Technische fiche

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Heterogeen poly(vinyl chloride) vloer op schuim (ISO 11638)
Commerciële gebruiksklasse	ISO 10874	34 Very Heavy
Industriële gebruiksklasse	ISO 10874	43 Zwaar
Inhoud bindmiddel	EN ISO 11638	Type I
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	ISO 24346	2,50 mm
Totaal gewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Dikte van de slijtlaag	ISO 24340	0,70 mm
Oppervlaktebehandeling		TopClean
Prestatieverklaring voor CE Markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring	EN 14041	0007-0072-DoP-2024-10
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Bfl-s1 glued over any derivate wood substrate
Statische elektrische neiging	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	ISO 10456	0,030 m²·K/W
Antislipeigenschappen (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Vermindering van impactgeluid - ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Antislipeigenschappen	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Meubelpoten-bestandheid	EN 424	Geen schade
Geschikt voor zwenkwielen	ISO 4918	Geen schade na 25.000 cycli
Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26987	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Seam Strength Individual Value	EN 684	≥ 240 N/50mm
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recycleerbaarheid		Ja, installatieafval en vloerafval na gebruik via ReStart® (ISO 14021)
Totaal gerecycleerd materiaal		29 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,95 kg CO2e / m²
Totale VOS-emissie na 28 dagen	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Formaldehyde-emissie		E1
Afmetingen en designs		
Rol		Rol 2x24m Rol 24 m x 3 m Rol 24 m x 4 m
Aantal designs beschikbaar		30



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijziging ten behoeve van verdere verbetering (24/04/2026). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.be>. Plaatsings-, onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.