iD Classics Click Ultimate 70

Technische fiche

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 10582	Heterogene (poly vinyl chloride) vloerbedekking
Residentiële gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Professionele garantie (in jaren)		10 jaar
Residentiële garantie (in jaren)		20 jaar
Technische kenmerken	**Norm**	**Tarkett-waarde**
Totale dikte	EN ISO 24346	6,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	10600 g/m²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM ®
Afgeschuinde randen / velling		4 sides
Installatiemethode		Klik
Prestatieverklaring voor CE Markering	**Norm**	**Tarkett-waarde**
Prestatieverklaring	EN 14041	0197-0058-DoP-2026-01
Technische prestaties	**Norm**	**Tarkett-waarde**
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Krulling na blootstelling aan warmte	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Meubelpoten-bestandheid	EN ISO 16581	Geen schade
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Geen schade
Vermindering van impactgeluid - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Vermindering van contactgeluid	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Goede weerstand
Antislipeigenschappen	EN 16165 Annex B	R10
Antislipeigenschappen (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Krulling na blootstelling aan warmte	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	**Norm**	**Tarkett-waarde**
Recycleerbaarheid		Ja, installatieafval en vloerafval na gebruik via ReStart® (ISO 14021)
Totaal gerecycleerd materiaal	ISO 14021	20 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		11,25 kg CO_2e /m²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		6,08 kg CO_2e /m²
Ftalaatvrij		100% Ftalaat-vrij
Totale VOS-emissie na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Formaldehyde-emissie		E1
MHS (Material Health Statement)		Beschikbaar
Emissions label		A+

Afmetingen en designs	
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 8 Plank=1,92 m²/Doos - 40 Doos/Pallet
Tegel	Tegel 640 x 320mm - 9 Tegel=1,84 m²/Doos - 44 Doos/Pallet Tegel 960 x 480mm - 4 Tegel=1,84 m²/Doos - 42 Doos/Pallet
Aantal designs beschikbaar	30



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijziging ten behoeve van verdere verbetering (09/07/2026). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website https://www.tarkett.be. Plaatsings-, onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.

Tarkett